

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района Санкт-Петербурга)

1027807587026

ОГРН

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. 85.11, Дошкольное образование

ОКВЭД
основной

2. и т.д.

ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности

13, Собственность субъектов Российской Федерации

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

75203, Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Заведующий

Агафонова Алевтина
Васильевна

Телефон, факс руководителя организации

Тел. (812) 348-14-50

Факс: (812) 348 14 50

E-mail организации

ds79-prim@obr.gov.spb.ru

Юридический адрес организации

197371
(индекс)

г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д.25,к.2,лит.А
(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

197371
(индекс)

г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д.25,к.2,лит.А
(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

(индекс)

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.

Факс

E-mail

Наименование вышестоящей организации

Бюджетное учреждение/Администрация
Приморского района Санкт-Петербурга

ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

197374
(индекс)

г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д. 83
(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации,
Никоноров Алексей
Владимирович

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел. 576-82-28

Факс 576-82-28

E-mail вышестоящей организации

tuprim@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга</p>											
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>197371, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д.25, к.2, лит. А</p>											
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)</p>	<p>2573,2</p>											
<p>Этаж / этажи расположения объекта</p>	<p>1,2 этажи</p>											
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	7	8	3	4	0	4	1	2	3	0	1	4
<p>Кадастровый номер объекта</p>												
<p>Категории обслуживаемого населения: граждане г.жилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>Дети в возрасте от 2х до 7ми лет; дети с ограниченными возможностями (ОВЗ) - с тяжелым нарушением речи, задержкой психического развития</p>											
<p>Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды</p>	<p>нет</p>											
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>нет</p>											

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	Примечание	
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	3	4					5
						<p>Наименование параметра, назначение параметра для:</p> <p>«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,</p> <p>«О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,</p> <p>«С» - инвалидов с нарушениями зрения,</p> <p>«Г» - инвалидов с нарушениями слуха,</p> <p>«У» - инвалиды с отклонениями в развитии.</p>				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	
1. Подходы к объекту, пути движения											
	Наименование зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
1.1	Пути пешеходного движения										
		1	0				м	3,65	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0				наличие	Нет		п.5.1.2	
		0	0				%	не более 8 (1:12)		п.5.1.8	
		Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»									

					То же около здания или в затесненных местах, «К»	0	0			не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7
					Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	0	0			5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	1	0		0,015	не более 0,015	п.5.1.8
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	1	0		да		п.5.1.11
					Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	0	0			не более 0,01	п.5.1.11
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	0	0			не более 0,3	п.5.3.2
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	0	0			не более 0,3	п.5.3.2
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	0	0		нет		п.5.1.3
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	0	0		нет		п.5.1.4
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте, «О», «К», «С», «Г», «У»	1	0		да		п.5.1.1
					Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	0	0			0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018
					Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	1	0		0,05	не менее 0,05	п.5.1.9
					Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	0	0			не более 0,015	п.5.1.9

1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п.5.1.12	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м		0,12-0,15		
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м		не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.13	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.1.11	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м		0,3	п.5.1.13	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%		не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
		0	0	0	Уклон пандуса в стесненных условиях, «К»	%		не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	передвижение с посторонней помощью
		0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	м		не более 15,0		
		0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	м		не более 12,0		
		0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	м		не более 9,0	п.5.1.14	
		0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	м		не более 6,0		
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9-1,0		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м		0,9		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м		0,7	п.5.1.16	
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м		не менее 1,5		

		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной, «К»	М		не менее 1,5	Свободная зона 1,8 x 1,8 в местах интенсивного использования
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М		не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М		не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М		не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М		не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.1.11
		0	0	0	0	0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016
		0	0	0	0	0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	М		0,3	п.5.1.13
		0	0	0	0	0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М		0,03-0,05	п.6.2.12
		0	0	0	0	0	0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов, «К»	М		не менее 0,05	п.5.1.16
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		не менее 1,6	п.6.2.17
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		не менее 1,6	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	М		не менее 1,2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	М		не менее 1,2	п.6.2.17
2. Входной узел														
2.1	Наружные лестницы	1	0	0	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4	п.5.1.12
		1	0	0	0	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	М	0,12	0,12-0,15	
		1	0	0	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	М	3,0	не менее 1,35	

									Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	М		1,5	Свободная зона в местах интенсивного использования
		0	0	0					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М		1,5	
		0	0	0					Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М		1,5	
		0	0	0					Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М		1,5	
		0	0	0					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М		1,5	
		0	0	0					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М		1,5	
		0	0	0					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.1.11
		0	0	0					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016
		0	0	0					Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	М		0,3	п.5.1.13
		0	0	0					Диаметр круглого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М		0,03-0,05	п.6.2.12
		0	0	0					Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	М		не менее 0,045	п.6.2.12
		0	0	0					Поверхность стены вдоль поручня гладкая. «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.12.
		0	0	0					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов, «К»	М		не менее 0,05	п.5.1.16
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	0	0					Ширина пандуса «К»	М		не менее 0,8	п.6.2.9
		0	0	0					Уклон пандуса, «К»	%		не более 80,0 (1:12,5)	п.6.2.9
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		не менее 1,6	п.6.2.17
		0	0	0					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		не менее 1,6	

		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	М		не менее 1,2	п.6.2.17
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	М		не менее 1,2	п.6.2.17
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	нет		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016
2.6	Входные площадки	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.3.14 СНиП 35-101-2001
		0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	0	0	Перпендикулярный уклон, «К»	%	нет	1-2	п.6.1.4
		1	0	0	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
		1	0	0	Высота площадки без пандуса	М	0,015	не более 0,015	п.6.1.2
		0	0	0	Ширина входной площадки при новом строительстве, «К»	М		не менее 1,60	п.6.1.4
		0	0	0	Глубина входной площадки при новом строительстве «К»	М		не менее 2,20	п.6.1.4
		1	0	0	Ширина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	М	3,0	не менее 1,40	п.6.1.4
		1	0	0	Глубина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	М	4,4	не менее 1,80	п.6.1.4
		0	0	0	Ширина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	М		не менее 1,90	п.6.1.4
		0	0	0	Глубина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	М		не менее 1,20	п.6.1.4
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	М		не менее 2,20	п.6.1.4
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	М		не менее 2,20	
2.7	Входные тамбуры	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	М		не менее 1,6	п.6.1.8.

		0	0		Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»			нет			п.5.1.7 СП 59.13330.2012	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	0		Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м			не менее 0,9		п.6.1.8 СП 59.13330.2016	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м			0,9		п.6.1.5	
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м	0,8		не менее 0,8		п.6.1.5	
		1	0		Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02		не более 0,014		п.6.2.4	
		0	0		Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет				п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		0	0		Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м			не выше 1,0		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		0	0		Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м			не ниже 1,6		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
		1	0		Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да				п.6.5.1	
		0	0		Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				п.6.5.1	
	Прозрачные двери на входах в здания, прозрачные ограждения и перегородки	0	0		Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола «С»	наличие	нет				п.6.1.6	
		0	0		Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	нет					
		0	0		Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м			не менее 0,3		п.5.1.4 СП 59.13330.2012	
		0	0		Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м			не менее 0,1		п.6.1.6	
		0	0		Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м			не менее 0,2		п.6.1.6	

		0	0	0	0	0	0	0	0,9-1,0	п.6.1.6	
		0	0	0	0	0	0	0	1,3-1,4		
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,95	п.6.1.9	
		0	0	0	0	0	0	0		п.6.5.3	
		0	0	0	0	0	0	0		п.6.5.7	
		0	0	0	0	0	0	0		п.6.5.12	
3. Пути движения внутри здания											
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	0	0	0	0	0,3		
		0	0	0	0	0	0	0	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018	
		0	0	0	0	0	0	0	0,3		
		0	0	0	0	0	0	0	не менее 1,5	п.6.2.1	
		0	0	0	0	0	0	0	не менее 2,0		
		0	0	0	0	0	0	0	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0	0	0	0	0	0	не менее 1,4	п.6.2.2	
		0	0	0	0	0	0	0	не менее 1,2	п.6.2.2	

					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»					М			не менее 0,045			п.6.2.12.
		0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»					соответствие	нет					
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»					наличие	нет					п.6.2.8
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»					М	1,35		не менее 1,35			СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»					М			не менее 1,05			СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»					соответствие	да					п.6.2.8 СП 59.13330.2016
		0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»					наличие	нет					п.6.2.12
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Уклон «К»					%			не более 5 (1:20)			п.6.2.9
		0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»					М			0,9-1,0			
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»					М			не менее 1,5			
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»					М			не менее 1,5			
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)					М			0,87-0,93			п.6.2.11 п.6.2.8
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)					М			0,67-0,73			
		0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»					М			0,27-0,33			п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8
					Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»					М			0,9-1,0			п.6.2.9
		0	0	0	Поверхность покрытия пандуса нескользкая, «О», «К» «С», «Г», «У»					соответствие	нет					п.5.1.11
		0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»					соответствие	нет					п.6.2.10
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»					М			не менее 0,05			п.6.2.10

3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	М		не менее 0,8	п.6.2.9	
				0	Уклон пандуса «К»	%		не более 80,0 (1:12,5)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		не менее 1,6	п.6.2.17	
				0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	М		не менее 1,2	п.6.2.17	
				0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	М		не менее 1,2	п.6.2.17	
3.7	Подъемники мобильные				Подъемники мобильные «К»	наличие		нет	п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	С посторонней помощью
3.8	Лифты			0	Ширина кабины «К»	М		не менее 1,1	п.6.2.14	
					Глубина кабины «К»	М		не менее 1,4		
				0	Ширина дверного проема «К»	М		не менее 0,9	п.6.2.13	
					Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие		не менее 0,02 м	ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
				0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие		нет		
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф). «С»	соответствие		нет		
				0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие		нет	п.6.2.16	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие		нет		

		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет		
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	М	нет	не менее 0,1	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.14
		0	0	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1
3.9	Пути эвакуации	1	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола. «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.8
		0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29
		0	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.5
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу. «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.6.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
----------------------------------	--	--	--	--	--

		0	0	0	Проезд между скамьями в общих раздевалках «К»	М		не менее 1,8	
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания, «К», «О», «С»	наличие символа	нет		п.6.5.1
4.3.2	Ванны бассейнов	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	М		от 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.8.5.8
		0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	М		не менее 2,0	п.8.5.10
		0	0	0	Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет		
		0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	наличие	нет		п.8.5.8
		0	0	0	Ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	М		не менее 0,3	
		0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	нет		п.8.5.9
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступности бассейна «К», «О», «С»	наличие символа	нет		п.6.5.1

4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузел, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом

4.4.1	Зрительный зал	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина между поручнями «К»	М		не менее 0,9	
		0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		не более 8 (1:12)	п.8.6.7
		0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (нижний поручень) на высоте «К»	М		0,7	
		0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (верхний поручень) на высоте «К»	М		0,9	п.8.6.7
		0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном «К»	%		не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2
		0	0	0	Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		

		0	0	0	Количество мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных учреждений «К»	%		не менее 5	п.8.1.4
		0	0	0	Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м		не менее 1,4	п.8.1.6
		0	0	0	Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м		не менее 0,9	п.8.1.6
		0	0	0	Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»	м		не менее 1,6	п.8.5.3
		0	0	0	Наличие мест на стадионах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.8.5.1
		0	0	0	Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.8.5.3 п.8.6.5
		0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г»	%		не менее 5	п.8.1.4 п.8.1.10
		0	0	0	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	нет		п.8.1.10
		0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	нет		п.8.6.6
		0	0	0	Зона для выгула собак поводьрей, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»	наличие	нет		п.7.5.5 СП 59.13330.2012
		0	0	0	Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.8.1.5
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения									
4.5.1	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	0	0	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест «К», «О», «С», «Г», «У»	%		не менее 5	п.8.1.4
		0	0	0	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	нет		п.8.6.11

		0	0		Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»	М		не менее 1,2		
		0	0		Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	М		1,5	п.8.6.10	
		0	0		Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	М		0,9		
4.5.2	Учебные помещения общеобразовательных учебных учреждений	0	0		Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	нет		п.8.2.5	
4.5.3	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учебных учреждений	0	0		Закрытая раздевалка с душем унитазом размером не менее 2,5 x 2,5 м, «К», «О», «С», «Г»				п.8.2.4	
		0	0		Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.6.5.1	
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения										
4.6.1	Входная зона	0	0		Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0		Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	нет		п.8.3.3	
		0	0		Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	нет			
4.6.2	Коридоры	0	0		Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов «К»	М		не менее 3,2	п.8.3.4	
		0	0		Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов «К»	М		не менее 2,8		

4.6.3	Кабинеты врачей и процедурные	0	0		Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов, «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.8.3.3	
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культурных, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)										
4.7.1	Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0		У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие информационных средств доступных для МГН. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.8.6.14	
4.7.2	Места возложения цветов, венков	0	0		Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов, установки икон, лампад и т.п. «К»	м		не более 0,6	п.8.6.17	
		0	0		Высота возложения венков, цветов, установки икон, лампад и т.п. «К»	м		0,6-1,2	п.8.6.17	
4.7.3	Зоны размещения сидя в зданиях	0	0		Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К»	%		не менее 1	п.8.1.4	
4.7.4	Помещения для совершения обрядов	0	0		Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К»	м		не менее 0,9	п.8.6.17	
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
4.8.1	Помещения	1	0		Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,95	0,85-1,1	п.6.4.2	
		0	0		То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м		не менее 0,6	п.6.4.2	
		0	1	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м		0,4-0,8		
5. Санитарно-гигиенические помещения										
<p>(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)</p>										

5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	0	Доля доступных для МПН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	п.6.3.2	Размеры доступных и универсальн ых (специализир ованных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемог о оборудовани я
		0	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	не менее 0,8	п.6.3.3	
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	М	не менее 1,65		
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	М	не менее 2.2	п.6.2.4	
		0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	М	не менее 0,9	п.6.3.3	
		0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	наружу	
		0	1	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет	п.6.3.3	
		0	1	1	1	Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п.6.3.3	
		0	0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет	п.6.3.3	
		0	1	0	0	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	да	п.6.3.3	
		0	0	0	0	Один из писсуаров расположен на высоте от пола не более 0,4 м «К»	соответствие	нет	п.6.3.3	
		1	0	0	0	Высота расположения раковины «К»	М	0,8	п.8.1.7	
		1	0	0	0	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	М	0,75	п.8.1.7	
		0	1	0	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	М	0,3	п.8.1.7	
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п.6.3.6	
		0	1	1	1	Содержание у двери кабины со стороны дверной ручки способом доступности кабины св. сигналов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		

		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	Наличие	нет	п.6.5.1	Размеры универсальных кабин могут изменяться в зависимости от расстоянок и габаритов применяемого оборудования,
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0		Ширина «К»	М	не менее 2.2	п.6.3.3	универсальных кабин могут изменяться в зависимости от расстоянок и габаритов применяемого оборудования,
		0	0		Глубина «К»	М	не менее 2,25	п.6.3.3	
		0	0		Ширина двери кабины «К»	М	не менее 0,9	п.6.2.4	оборудования,
		0	0		Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	наружу	п.6.3.3	допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза
		0	0		Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет	п.6.3.3	
		0	0		Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п.6.3.3	
		0	0		Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет	п.6.3.3	
		0	0		Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	нет	п.6.3.3	
		0	0		Высота расположения раковины «К»	М	0,8-0,85	п.8.1.7	
		0	0		Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	М	не менее 0,75	п.8.1.7	
		0	0		Глубина проема для ног около раковины «К»	М	не менее 0,5	п.8.1.7	
		0	0		Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением по месту нахождения персонала (поста охраны при дежурстве объекта)	наличие	нет		
		0	0		«К», «О», «С», «Г», «У»			п.6.3.6	
		0	0		Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		

		0	0		Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М		не менее 2,4	п.6.3.8	
		0	0		То же, без скамей «К»	М		не менее 1,8		
		0	0		Ширина проходов между рядами кабин «К»	М		не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1	
		0	0		Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	М		не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1	
		0	0		Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	М		не менее 2,6	п.6.3.7. табл.1	
		0	0		Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН)	наличие	нет		п.6.5.1	
					«К», «О», «С», «Г», «У»					
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0		Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	М		не более 0,48	п.6.3.5	
		0	0		- ручным душем «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.5	
		0	0		- настенными поручнями «С», «О»	наличие	нет		п.6.3.5	
		0	0		- краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие	нет		п.6.3.9	
					«К», «С», «О»					
		0	0		Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.3.5	
		0	0		Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	М		не менее 0,9	п.6.3.7	
		0	0		Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	М		не менее 1,5	п.6.3.7	
		0	0		Свободная зона шириной «К», «О», «С»	М		не менее 0,9	п.6.3.7	
		0	0		Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	М		не менее 1,5	п.6.3.7	
					Указатели кабинной двери: «К»:	М		не менее 1,2	п.6.3.7 табл.1	
		0	0		Глубина «К»	М		не менее 0,9	п.6.3.6	
					Указатели проходов: «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Указатели проходов: «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			

	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие	нет	не менее 2,4	п.5.3.6	
	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		не менее 2,4	п.5.3.8	
	0	0	То же, без скамей «К»	м		не менее 1,8		
	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м		не менее 1,8		

6. Автостоянки

6.1	Индивидуальны ые автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
		0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	не далее 50	п.5.2.2	
		0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	не далее 100		
		0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	п.5.2.4	
		0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0		
		0	0	Длина зоны парковки автотранспортного средства инвалида на кресло-коляске в случае расположения вдоль проезжей части	м	6,8	п.5.2.4	
		0	0	Обозначение места стоянки автотранспорта инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет	п.5.2.1	
		0	0	Обозначение места стоянки автотранспорта инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, столбе) «К»	наличие	нет	п.5.2.1	
		0	0	Обозначение места стоянки на перпендикулярной поверхности (до нижнего края знака) «К»	м	2,1	п.5.2.1	

	0	0		Обозначение места стоянки автотранспортного средства инвалида внутри зданий знаком на вертикальной поверхности за габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте, «К»	М		1,5-2,0	п.5.2.1	
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	наличие	нет		п.5.2.5	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЭН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно представляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) проводится жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заместитель заведующего по АХР Белугова Л.Н. «05» 10 2021г.
 ФИО (подпись)

Заполнил Анкету: А.В. Агафонова «05» 10 2021г.
 ФИО (подпись)

Заведующий

Подпись: _____

Телефон: (812) 238 14 50

Телефон: _____

Объекта _____